

Anlieferung von Bilder

LEITFADEN UND INFORMATIONEN

Juni 2020

Bilder

Erwartet wird ein Produktbild des ganzen Produktes, frontal aufgenommen (kein Schrägbild, kein Detailbild). "Abbildung ähnlich" ist nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache zulässig.

Die Bilder sollten auf weissem Hintergrund freigestellt sein. Es sollten keine Schatten mehr vorhanden sein. Die Bilder sollten auf die reine Hintergrundebene reduziert sein (eine Ebene).

Auflösung

Bilder sollten mit einer Grösse von mindestens 1000 px horizontal angelegt werden. Grössen unter 300 px in der Breite können nicht mehr verarbeitet werden.

Bei Objekten mit starker Abweichung ihrer Grössenverhältnisse (z.B. Kabel) ist dar auf zu achten, wenn möglich, sie horizontal abzubilden.

Farben

Die Daten sollten in RGB oder CMYK angelegt sein.

Empfehlung Farbprofile:

- RGB Adobe RGB (1998)
- CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
- Grau-Level Dot Gain 15%

Dateiformate

Folgende Dateiformate werden akzeptiert:

- PSD (Adobe Photoshop Dokument)
- JPG, JPEG (beim Speichern höchste Qualität auswählen)
- TIF, TIFF
- EPS (Photoshop eps)
- PDF
- PDF (Deklarationen/Merkblätter/Sicherheitsdatenblätter)
 - PDF ohne Beschnitt, bzw. Marken (Endformat)
 - PDF-X oder PDF/A konform

Icons, Symbole

Als Vektordateien im EPS-Format. Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein!

Dateinamen/Linkliste

Dateinamen müssen, bezogen auf Ihr gesamtes Sortiment bei der ELDAS, eindeutig sein.

Wir erwarten eine Linkliste, welche die Dateinamen auf Ihre Artikelnummern, die E-Nummern oder unsere System PID referenziert. Die Informationen können mittels EDA-File oder BMEcat übermittelt werden.

Archive wie ZIP, 7z oder RAR werden ebenso akzeptiert.